



CEMENTFOGAR



TILL VAD?

- Förhindrar absorption av fläckar.
- Underlättar borttagning av smuts.
- Idealisk för mosaik.
- Bevarar fogen som ny i många år.

FÖRDELAR

- Färgar inte fogen.
- Dubbelverkande: Skyddar fogen och underlättar rengöringen.
- Luktfri.
- Torkar mycket snabbt.
- Vattenbaserad produkt, mer ekologisk.
- Praktisk pip för att enkelt hälla produkten.
- Produkt med mycket låga utsläpp av VOC: Certifierad av GEV och märkt med EC1^{PLUS}

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

1. Applicera vid fogen med den praktiska pipen.
2. Applicera med en liten pensel för ett jämnt resultat.
3. Låt torka. Efter en timma kan ytan beträdas.

Produkten ska appliceras direkt med en liten pensel efter att den har hållts upp i en lämplig behållare.

Eventuellt överskott av produkten på plattan tas bort direkt med papper eller en ren trasa.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

100 m² med plattor 10x10 och fogar 0,5cm

750 m² med plattor 30 x 30 och fogar 0.2 cm

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

Förpackningar

500 ml förpackningar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Dispersion av organiska hartser i vatten.

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:

Kategori: Fästprimer (vattenavvisande)
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Färg: Genomskinlig gulaktig
Lukt: Spritdoft
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 4,6

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.