




Keramisk bänkskiva Norrvange Grey Matt Granitkeramik


Keramiska bänkskivor i storformat för alla typer av utrymmen och ytor där sten, marmor eller trä används idag. Köks- och serveringsbänkar, badrumskommoder, utekök eller bardiskar. Var än skivorna installeras kan du känna dig trygg med ett hygieniskt, hållbart och miljövänligt material som verkligen tål att användas.

Art namn	Art nr	Storlek(mm)	Kg/skiva	Kvm/skiva	Tjocklek(mm)
Norrvange Grey Matt	100111	1570x3270	155	5,13	12

Egenskaper




Underhållsfri




Reptålig



Fläcktålig



Värmebeständig



UV-beständig

- **Underhållsfri**
Ingen efterbehandling eller underhåll krävs utöver vardaglig rengöring
- **Reptålig**
Materialet granitkeramik är extremt hårt och slitstarkt vilket minimerar risken för repor
- **Fläcktåligt**
Granitkeramik är ett mycket tätt material men minimal absorptionsförmåga, vilket gör skivorna tåliga mot fläckar
- **Värmebeständig**
Skivorna tål såväl höga som låga temperaturer samt växlingar däremellan utan att påverkas.
- **UV-beständigt**
Vare sig direkt eller indirekt solljus och UV-strålning påverkar ytans utseende eller färg.

Installation

- Använd i största möjliga mån en fackman för efterbearbetning, transport och installation.
- Håll skivorna vertikala vid flytt. Om ett hål/urtag är gjort i skivan så skall den kant som hålet är närmast hållas uppåt.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och mönstervariation förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan bearbetning. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter bearbetning godkänns ej.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med vattenjet eller lämplig vattenkyld såg med diamantklinga
- Håltagning utförs med vattenjet eller diamantborr maskinellt.

Rengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med vax eller olja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Vid svårare beläggning kan även ett syrabaserat medel (ex Fila Deterdek) användas, OBSERVERA dock att syrabaserade medel kan påverka andra intilliggande och integrerade material så som diskho, porslin och blandare, samt påverka semipolerade keramikytor. Testa alltid på en liten dold yta innan behandlingen påbörjas.