

Bricmate™

Serie J Norrvange Granitkeramik



Egenskaper

Halkklassning: R9

Vägg/Golv/Frostbeständig/Modulanpassad/Rakskuren

J Norrvange är en rakskuren & frostsäker granitkeramik för golv & vägg. Granitkeramik är optimal vidläggning både inomhus och i offentliga miljöer. J Norrvange varierar i nyans och mönster vilket ger en levande kalkstens känsla.

T.ex. I storlek 60x60 finns över 36 olika mönster.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
J612	36510	598X1198	15	0,72	9	-
J66	36501	598X598	23	1,08	9	-
J36	36502	298X598	23	1,08	9	-
J33	36503	298X298	22	0,54	9	-
J1515	36504	147X147	11	0,54	9	-

FOG

- Rekommenderad fogbredd är 1-2mm på rektifierade plattor.
- Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs. En kulöranpassad fog.
J Norrvange: Beige, ex Jasmin.

INSTALLATION

- J Norrvange bör sättas med fix av klassificering I eller II (hängfix vid väggmontering).
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag.
- Plattor med storlek 30x30 och större rekommenderas att läggas i flytfix eller dubbellimmas.
- Plattor med storlek 30x60 bör ej sättas i halvförband pga risk för fogsprång. ¾-förband eller motsvarande rekommenderas.
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enlighet med Sigma eller vattenkyld såg.
- Granitkeramik är hårt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.

SKÖTSELRÅD

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Behandla aldrig oglaserade plattor med klinkerolja!

Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med t ex syra (salt, oxalsyra). Bricmate rekommenderar Fila Deterdek. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar.