



Bricmate™

Serie Z Concrete Light Grey Utomhusklinker



Egenskaper

Halkklassning: R11

Frostbeständig/Rakskuren/2cm

Z Concrete är en rakskuren & frostsäker granitkeramik förläggning utomhus. 2 cm tjocklek möjliggör läggning i sandbädd eller på Bricmate Piedestaler. Z Concrete varierar i nyans och mönster vilket ger en levande betongkänsla.

| Art Namn | Art nr | Storlek (cm) | Kg/kartong | Kvm/Kartong | Tjocklek (mm) |
|---------------------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Z66 | 60126 | 60x60 | 32 | 0,72 | 20 |
| Z Poolside/Step | 60326 | 30x60 | 8 | 1 st/kartong | 20 |
| Z Pool Inner Corner Left | 60426 | 30x60 | 8 | 1 st/kartong | 20 |
| Z Pool Inner Corner Right | 60526 | 30x60 | 8 | 1 st/kartong | 20 |

FÖRDELAR BRICMATE UTOMHUSKLINKER

- Snygg och stilren design med 60x60 format.
- Ingen differens i storlek eller tjocklek vilket underlättar läggning. Det gör att man sparar cirka 40% i arbetstid jämfört med att lägga natursten eller skiffer.
- Lätt att hålla ren, behandling eller underhåll behövs ej. T.ex. tränger grillolja inte in i plattorna.
- Missfärgas inte med tiden.
- Antislip t.ex. Bra vid läggning runt pool.
- Frostsäker

SKÖTSELRÅD

Vardagsrengöring

Räcker det inte med att endast spola av plattorna så använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila Cleaner). Behandla aldrig glaserade plattor med klinkerolja!

Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med t ex syra (salt, oxalsyra). Bricmate rekommenderar Fila Deterdek. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Se även vårt hjälpsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att Z Concrete varierar i nyans och mönster mellan plattor, även i kartonger med samma shade.

Bricmate™

Serie Z Concrete Light Grey Utomhusklinker



INSTALLATION

- Vid kapning rekommenderas vattenkyld såg. Går att torrsåga men med risk för flisning.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer. Kontrollera och godkänn därför alltid materialet nog innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation
- Granitkeramik är hårt att borra i. Vi rekommenderar vattenkylda diamanthörlor från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.

Läggning av Bricmate Utomhusklinker bör ske av fackman, nedan följer exempel på olika typer av installationer:

A

Installation av Utomhusklinker i trädgård:

Vid installation av Utomhusklinker i trädgård (t.ex. läggning av altan eller runt pool) läggs utomhusklinker lämpligast på en "paddad" sandbädd, lämpligtvis fogas utomhusklinker med flexibel hårdfog (ex Meruxin) anpassad för utomhusbruk eller sand.

B

Installation av Utomhusklinker på uppfart:

Vid installation av Utomhusklinker på uppfart läggs plattorna på en gjuten platta. Har bör plattorna sättas i fix anpassat för utomhusbruk, utomhusklinker fogas lämpligast med en hårdfog anpassad for utomhusbruk.

C

Installation av Utomhusklinker på piedestaler:

Vid läggning av Utomhusklinker på t.ex. Balkong eller takterrass kan med fördel Bricmate Piedestaler användas. Dessa är anpassade för Utomhusklinker och är justerbara i höjd for att få en jämn yta. Under plattorna finns då ett utrymme for avrinning eller exempelvis ledning av kablage for belysning m.m. Vid läggning av piedestaler lämnar man luftspalten mellan plattorna for avrinning. Rent och snyggt utan fog. Övrigt tillval till piedestaler kan vara sk lutningskorrigerare som gör ytan jämn även om underlaget har ett fall.

